

机械 加工 未注公差	尺寸公差 <中等级>	≤0.5-6	≤6-30	≤30-120	≤120-400	≤400-1000	≤1000-2000	≤2000-4000
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
	形位公差 <中等级>	≤10	≤10-30	≤30-100	≤100-300	≤300-1000	≤1000-3000	
		0.05 0.4 0.6 0.2 0.1 0.4 0.6 0.2 0.2 0.4 0.6 0.2 0.4 0.6 0.2 0.6 0.8 0.8 0.2 0.8 1 1 0.2						
角度公差 <中等级>	≤10	≤10-50	≤50-120	≤120-400	≤400	倒角公差 <中等级>	≤0.5-3	≤3-6
	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'		±0.2	±0.5

0.025	0.03	A
35	0	0.039

其余 3.2

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号


签字

日期

技术要求

1. 内外圆倒角1X45°。
2. 表面镀铬, 镀层厚度0.008-0.02mm。
3. 标注尺寸为表面处理后尺寸。

同步轮齿形为E8M, 人字形

精度等级		齿数模数		齿数		模数孔径		JCLZL 机构零件 / 齿形轮类 / 齿轮
二级		8		50		40		
齿形轮宽度		齿形轮材质		表面处理				
35		45#		镀铬				
自由项		机密等级	通用性	编码审核项目	其他图号	自定义1	自定义2	齿形主动轮(8M)
设计	莫正虎	2024-12-30	标准化					JCLZL000009
校对			工艺				比例	
审核			批准					1:1.5

H24023/27/28

3X1件

